



Piselli Cave s.r.l.  
Vocabolo S. Angelo  
Frazione S. Marco  
06131 Perugia

Cod. Fiscale e P. IVA 00163110547  
REA(PG)71862-C/C Post.15352065

Amministrazione  
Tel. 075 5869832  
Fax 075 5869834  
E-mail: info@pisellicave.it

Cap. Soc. int. Vers. €.317.408,00  
Reg. Imp. Perugia 00163110547

Produzione aggregati per miscele bituminose, per calcestruzzi, per malte e produzione di materiali per fondazioni stradali.

Movimenti di terra, trasporti e lavori edili stradali.

SINCERT



## Dichiarazione di Prestazione

n. 30.08.CBI

1 – **Codice di identificazione unico del prodotto tipo:**  
PIETRISCO GROSSO

2 – **Numero di tipo, lotto o serie:**  
30.08

3 – **Usò previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:**  
AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE

4 – **Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11:**  
Piselli Cave S.r.l. Str. San Marco, 10 - San Marco - Pg  
Cava di Accovile (Pg)

5 – **Sistema di AVCP:** 2+

6 – **Bureau Veritas Italia S.p.A. – Organismo notificato n° 1370 ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 1370-CPR-0330**

7 – **Prestazioni dichiarate:** Norma di riferimento EN 13043

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI
Dimensioni	14/20
Designazione granulometrica	categoria G <sub>c</sub> 85/35
Contenuto di fini	categoria f <sub>1</sub>
Forma dei granuli (indice di appiattimento)	categoria FI <sub>20</sub>
Massa volumica dei granuli	Mg/mc 2,68
Assorbimento d'acqua (WA <sub>24</sub> )	% 0,55
Percentuale di superfici frantumate	categoria C <sub>100/0</sub>
Resistenza alla frammentazione	categoria LA <sub>25</sub>
Resistenza all'usura	categoria M <sub>DE</sub> 20
Resistenza alla levigabilità	categoria PSV <sub>40</sub>
Resistenza all'abrasione superficiale	categoria AAV <sub>10</sub>
Resist. all'abrasione da pneumatici chiodati	categoria NPd
Resistenza allo shock termico	categoria V <sub>LA</sub> 3,5
Affinità ai leganti bituminosi	% 95
Durabilità al gelo/disgelo	categoria WA <sub>24</sub> 1
Cloruro idrosolubile	% 0,01
Solfati solubili in acido	% 0,01
Zolfo totale	% 0,01
Sostanze organiche	Assenti

8 – **La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.**

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Nome: Ing. Francesco Piselli  
Funzione: Responsabile del Controllo Produzione Fabbrica

Luogo e data: Perugia, 14/12/2020

