

## Dichiarazione di Prestazione

n. 28.26.CBI

1 – **Codice di identificazione unico del prodotto tipo:**  
PIETRISCHETTO LAVATO

2 – **Numero di tipo, lotto o serie:**  
28.26

3 – **Usò previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:**  
AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE

4 – **Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11:**  
Piselli Cave S.r.l. Str. San Marco, 10 - San Marco - Pg  
Cava di San Paterniano (Pg)

5 – **Sistema di AVCP:** 2+

6 – **Bureau Veritas Italia S.p.A. – Organismo notificato n° 1370 ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 1370-CPR-0267**

7 – **Prestazioni dichiarate:** Norma di riferimento EN 13043

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI                   | PRESTAZIONI                    |
|--|--------------------------------|
| Dimensioni                                   | 8/14                           |
| Designazione granulometrica                  | categoria G <sub>c</sub> 85/35 |
| Contenuto di fini                            | categoria f <sub>1</sub>       |
| Forma dei granuli (indice di appiattimento)  | categoria FI <sub>25</sub>     |
| Massa volumica dei granuli                   | Mg/mc 2,71                     |
| Assorbimento d'acqua (WA <sub>24</sub> )     | % 0,67                         |
| Percentuale di superfici frantumate          | categoria C <sub>100/0</sub>   |
| Resistenza alla frammentazione               | categoria LA <sub>30</sub>     |
| Resistenza all'usura                         | categoria M <sub>DE</sub> 25   |
| Resistenza alla levigabilità                 | categoria PSV <sub>40</sub>    |
| Resistenza all'abrasione superficiale        | categoria AAV <sub>10</sub>    |
| Resist. all'abrasione da pneumatici chiodati | categoria NPd                  |
| Resistenza allo shock termico                | categoria V <sub>LA</sub> 4    |
| Affinità ai leganti bituminosi               | % 92                           |
| Durabilità al gelo/disgelo                   | categoria WA <sub>24</sub> 1   |
| Cloruro idrosolubile                         | % 0,01                         |
| Solfati solubili in acido                    | % 0,01                         |
| Zolfo totale                                 | % 0,01                         |
| Sostanze organiche                           | Assenti                        |
| Sostanze pericolose                          | Assenti                        |

8 – **La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.**

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Nome: Ing. Francesco Piselli  
Funzione: Responsabile del Controllo Produzione Fabbrica

Luogo e data: Perugia, 14/12/2020



Firma